

# MOON POWER - út az e-mobilitás világába

## POWER Charger 75/150



### POWER Charger 75/150

A MOON POWER Charger DC 75/DC 150 villám-töltő lehetővé teszi az elektromos hajtású autók biztonságos és kivételesen gyors töltését. A töltőberendezés alkalmas mind vállalati, mind nyilvános használatra.

- Egyenáramú villám-töltő rendszer, max. 150 kW teljesítménnyel
- Szabodon konfigurálható töltőcsatlakozó típusok
- Jogosulatlan hozzáférés elleni védelem RFID-kártyaolvasón keresztül

Termékváltozatok	75 1 x CCS	75/75 2 x CCS	150 1 x CCS, 1 x CCS HPC
------------------	---------------	------------------	-----------------------------

#### Elektromos tulajdonságok

Töltési szabványok, irányelvek	IEC 62196 szerinti kábel DC protokoll: EN 61851-23/DIN 70121; ISO 15118 CCS RFID rendszer: ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693		
Hálózati csatlakozás	3-fázis 400V 149A, 50HZ	3-fázis 400V 250A, 50HZ	3-fázis 400V 250A, 50HZ
Kiépítési feltételek	Biztosíték a töltőállomás energiafogyasztásának megfelelően.		
max. töltési teljesítmény DC	75 kW	2 x 75 kW	150 kW
Töltési feszültségtartomány	150-1000 V		
Tűlfeszültség kategória	III.		
Betáplálási kábelkeresztmetszet	19-28 mm fázisonként		

#### Mechanikai jellemzők

Külső méretek	Szélesség x Magasság x Mélység: 85,4 x 225 x 42 cm		
Készülék és ház IP védettségi fokozata	IP54		
Telepítés	Beltérre vagy kültérre		
Környezeti hőmérséklet	-30 °C és +55 °C között (+40 °C-tól visszaszabályzás)		

#### Specifikációk

Energiamérés	Opcionálisan német szabvány szerinti hiteles mérőóra		
Szabályozás	Igen, töltési teljesítmény korlátozás		
Kommunikáció	OCPP 1.6		
GSM modul	Integrált		
Interfész	LAN RJ45: Modbus		
RFID kártyaolvasó	Integrált (Mifare Ultralight és Mifare Desfire)		
Csomagolás tartalmazza	Talplemez		
Egyedi festés lehetséges	Igen		
Logó/reklám megjelenítése	Logó megjeleníthető		
Terhelésmenedzsment	Igen, Modbus-on keresztül		
Távoli gyártói támogatás*	Igen		

#### Opcionálisan rendelhető

	CCS töltőkábel 200/400A hűtés nélkül	Type 2-es AC csatlakozó aljzat	Előre gyártott alapozás
	CCS töltőkábel HPC 500A folyadékhűtéssel Hosszúsága: 3,5/5m	Hitelkártya terminál	Testreszabható házzsín/világítás/ fóliázás
	CHAdeMO csatlakozóval felszerelt kábel 125A hűtés nélkül, Hossz: 3,5/5 m	Vészleállító gomb	MOON Safe Guard - vagy ütközésvédő oszlop
	DC töltőkábel CCS1, GB/T csatlakozó fejjel	Kábelmenedzser	

## **MINDENT EGY HELYRŐL.**

Tanácsadás, szerelés előtti ellenőrzés, infrastrukturális előkészítések, felszerelés az üzembe helyezéssel, a támogatással és a karbantartással együtt:

MOON – az Ön szakértője az e-mobilitással kapcsolatos teljes körű megoldásokban.

### **Szívesen állunk rendelkezésére tanácsadással!**

Porsche Hungaria Ker. Kft.

1139 Budapest, Fáy u. 27.

e-mail: [moon-power@porschehungaria.hu](mailto:moon-power@porschehungaria.hu)

[www.moon-power.hu](http://www.moon-power.hu)

Telefon: +36 1 45 15 286

A nyomtatási és tipográfiai hibák joga fenntartva. Amennyiben nincs másként megadva, akkor az árak nem egyeztetett irányárak.